

BD 73 Flex Tape Wall Sleeve

Manga flexível para impermeabilização permanente de penetração de tubagens e em combinação com sistemas de impermeabilização por baixo de revestimentos cerâmicos

Conteúdo

O KÖSTER BD 73 Flex Tape Wall Sleeve é feito de borracha NBR com uma rede embutida no meio. Foi concebido para uma impermeabilização duradoura e permanentemente elástica. A combinação de materiais garante uma boa união com todos os materiais de impermeabilização que são usados por baixo do pavimento, tais como as dispersões de polímero e lodos de selagem minerais flexíveis, bem como impermeabilização feita de resinas reagentes.

Dados Técnicos

Cor	cinzento
Espessura	0,6 mm
Resistência à temperatura	- 20 °C to + 90 °C
Tamanho	120 mm x 120 mm

Campo de aplicação

O KÖSTER BD 73 Flex Tape Wall Sleeve é um componente de sistema para a impermeabilização permanente de penetrações de tubagens em áreas de paredes, e. g. penetrações de torneiras, por baixo de revestimentos cerâmicos.

Preparação do substrato

O substrato a selar deverá estar intacto e sólido, seco e livre de poeira e gordura. Deverá remover-se as partes soltas, inibidoras de aderência e as dobras.

Aplicação

Aplicar um primário no substrato com KÖSTER BD 50 Primer. Esperar no mín. 3 horas. Depois, usar a escova na primeira camada de KÖSTER BD 50. Puxar o KÖSTER BD 73 Flex Tape Wall Sleeve sob a penetração de tubagem, colocá-lo no

revestimento fresco e fazer pressão. De seguida, deixar a primeira camada de KÖSTER BD 50 secar completamente. Depois, aplicar a segunda camada de KÖSTER BD 50. Integrar a manga completamente no sistema de impermeabilização através da aplicação da segunda camada de KÖSTER BD 50 sob a rede de revestimento.

Limpeza das ferramentas

Limpar com água as ferramentas e os locais sujos com KÖSTER BD 50 imediatamente após o uso.

Embalagem

Embalagens de 20 peças

Armazenamento

Armazenar o material num local fresco e seco; em embalagens vedadas de origem, o material pode ser armazenado durante 12 meses.

Nota para próximos trabalhos

KÖSTER BD 73 Flex Tape Wall Sleeve é compatível com silicone, não escorre. KÖSTER BD 20 Flexible Tile Adhesive pode ser aplicado directamente na manga de pavimento.

Fichas técnicas citadas

KÖSTER BD 50 Primer	Art.-N.º	7.091
KÖSTER BD 50	Art.-N.º	7.09

As informações contidas nesta ficha técnica baseiam-se na nossa pesquisa e na nossa experiência prática no campo. Todos os dados de ensaios mencionados são valores médios que foram obtidos sob condições definidas. A consequente aplicação dos nossos produtos de forma eficaz e com êxito não é da nossa responsabilidade. O instalador é responsável pela correcta aplicação tendo em consideração as condições específicas do local de construção e os resultados finais do processo de construção. Isto poderá requerer ajustes às recomendações aqui mencionadas para casos standard. As especificações feitas pelos nossos empregados ou representantes que excedam as especificações constantes desta ficha técnica requerem confirmação por escrito. As normas válidas para ensaios e instalação, fichas técnicas, e regras de certificação de tecnologia deverão ser sempre cumpridos. A garantia poderá e será apenas aplicada à qualidade dos nossos produtos dentro do âmbito dos nossos termos e condições, não se referindo, no entanto, à sua aplicação eficaz e bem sucedida. Esta ficha foi tecnicamente revista; todas as versões anteriores são consideradas inválidas.